



Model 93004LE, 93005LE, 93010LE, 93015LE

File Number: MH17478

COMPANY

3M COMPANY

INDUSTRIAL ADHESIVES & TAPES DIV
 3M CENTER
 BLDG 230-3G-07
 SAINT PAUL, MN 55144-1001 United States

MODEL INFO

93004LE, 93005LE, 93010LE, 93015LE

POLYMERIC ADHESIVE SYSTEMS	VALOR TÍPICO
Carrier	Double Coated Tapes with Adhesive 300LSE

RATINGS						
Surface	to Surface	Min Temp(C)	Max Temp(C)	Indoor Use	Outdoor Use	Surface Comment
Aluminum		-35	75	Yes	Yes	
Aluminum (flexible) to Stainless steel (rigid)		-35	75	Yes	Yes	
Polypropylene (flexible) to Polyvinyl chloride (rigid)		-35	75	Yes	Yes	
Stainless steel		-35	75	Yes	Yes	
Polypropylene		-35	60	Yes	Yes	
Polyvinyl chloride		-35	60	Yes	Yes	



La presencia del nombre de una empresa o producto en esta base de datos no garantiza por sí misma que los productos así identificados hayan sido fabricados bajo el servicio de seguimiento de UL. Solo aquellos productos que lleven la marca UL deben considerarse como certificados y garantizados bajo el servicio de seguimiento de UL. Busque siempre la marca en el producto.

UL permite la reproducción del material contenido en el directorio de certificación en línea sujeta a las siguientes condiciones: 1. La información de la guía, las ensamblajes, las construcciones, los diseños, los sistemas y/o certificaciones (archivos) deben presentarse en su totalidad y de forma no engañosa, sin ninguna manipulación en los datos (o dibujos). 2. Debe aparecer la declaración "Reimpreso desde el directorio de certificaciones en línea con permiso de UL" junto al material extraído. Además, el material reimpreso debe incluir una nota de derechos de autor en el siguiente formato: "©2025 UL LLC."