



tesa® 4101

Información Producto



tesafilm Hidrato de Celulosa

Descripción del producto

tesa® 4101 PV 2 es una cinta de Hidrato de celulosa con adhesivo de caucho. El Soporte compuesto por un material sostenible, se caracteriza por una alta rigidez y baja carga electrostática. Por esta razón se pueden dispensar largas tiras de este material sin arrugarse. La cinta se puede cortar con la mano.

El film de Hidrato de celulosa puede ser partido facilmente por una cinta rasgadora tesa®.

Aplicaciones

tesa® 4101 PV 2 se usa principalmente para el sellado de por ejemplo botes y pequeños paquetes. La cinta se aplica facilmente con un dispensador tesa® de sobremesa.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------|-------|
| • Material de soporte | hidrato de celulosa | • Epesor total | 51 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|------|---------------------|---------|
| • Elongación a la ruptura | 25 % | • Fuerza de tensión | 42 N/cm |
|---------------------------|------|---------------------|---------|

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 6 N/cm |
|------------------------|--------|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04101>



tesa® 4101

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04101>