



# tesa® 4174

## Información Producto



tesa® 4174 es una cinta de perfilado con soporte de PVC, flexible y resistente a la temperatura, con un adhesivo de caucho natural. Se puede usar en un amplio abanico de requerimientos en procesos de pintado.

- no se arruga a elevadas temperaturas
- conformable durante el proceso de secado en el horno
- no se levanta por los bordes y se elimina si dejar ningún resto
- conformable en multitud de superficies y formas

### Product Construction

- |                       |                |                 |        |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | film PVC       | • Espesor total | 110 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural |                 |        |

### Product Properties/Performance Values

- |                              |           |                                   |           |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura    | 200 %     | • Fuerza de tensión               | 25 N/cm   |
| • Adecuado para troquelar    | Si        | • Hand tearability                | very good |
| • Buen anclaje de la pintura | very good | • Resistencia al lavado a presión | very good |
| • Conformable                | good      | • Resistencia a la temperatura    | 150 °C    |
| • Color en el borde definido | very good | • Fácil de quitar                 | Si        |
| • Retardante de llama        | very good |                                   |           |

### Adhesion to Values

- |         |          |
|---------|----------|
| • acero | 3.7 N/cm |
|---------|----------|

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Alfonso XII, 579-585.  
08918 Badalona  
Barcelona-España

[www.fustier.es](http://www.fustier.es)  
**+34 934 600 479**  
[service@fustier.es](mailto:service@fustier.es)

