




tesa® 58372

Información Producto



Cinta doble cara de PET 50 µm retardante de llama

Características

tesa® 58372 es una cinta de PET translúcida de doble cara equipada con un adhesivo acrílico retardante de llama y tack mejorado.

El protector de papel glassine con logotipo blanco o rojo permite su retirada sin dejar residuos de adhesivo.

Descripción del producto

tesa® 58372 es una cinta de PET translúcida de doble cara equipada con un adhesivo acrílico retardante de llama y tack mejorado.

El protector de papel glassine con logotipo blanco o rojo permite su retirada sin dejar residuos de adhesivo.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Gramaje del protector	80 g/m ²	• Color	translúcido
• Color del protector	logo blanco/rojo	• Material de soporte	PET film
• Epesor total	50 µm	• Tipo de adhesivo	acrílico modificado
• Espesor del protector	69 µm	• Tipo de liner	glassine

Propiedades / Valores de rendimiento

• Resistencia al corte a 23°C	bueno	• Resistencia a la temperatura a largo plazo	125 °C
• Resistencia a la humedad	bueno		

Adhesión a los valores

• Adhesión al Metal (inicial)	7.1 N/cm	• Adhesión al ABS (después de 3 días)	7.1 N/cm
• Adhesión al ABS (inicial)	5.1 N/cm	• Adhesión to ASTM (inicial)	7.1 N/cm
• Adhesión al Metal (después de 3 días)	8.5 N/cm	• Adhesión a PC (inicial)	6.3 N/cm
• Adhesión al Aluminio (inicial)	6.3 N/cm	• Adhesión al Aluminio (después de 3 días)	6.8 N/cm
• Adhesión a PC (después de 3 días)	7.3 N/cm	• Adhesión sobre PI (después de 3 días)	7.4 N/cm
• Adhesión sobre PI (inicial)	5.9 N/cm		

Información adicional

- Grosor: 50 µm
- Retardante de llama según el nivel UL 94 VTM-0



tesa® 58372

Información Producto

Información adicional

- Unión resistente
- Alta fiabilidad a largo plazo y resistencia al paso del tiempo
- Buena manipulación en procesos de conversión
- Conforme a RoHS, REACH
- Sin halógenos
- Su soporte de PET ultradelgado ofrece un excelente rendimiento de conversión en procesos de laminación.
- El adhesivo acrílico retardante de llama le da a este producto una resistencia única contra el fuego y una buena adhesión, incluso tras permanecer en almacenamiento durante periodos prolongados.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.